

## Ребри плоские с полиамидным сердечником. Стандартные модели.

Толщина (мм)	Удлинение (%1)	Минимальный диаметр шкива	Цвет
1,8	14	25	Зеленый/Желтый
2	14	25	Зеленый/Желтый
2,1	23	60	Зеленый/Желтый
2,2	23	60	Зеленый/Желтый
2,3	25	60	Зеленый/Желтый
3	25	60	Зеленый/Желтый
3	32	100	Зеленый/Желтый
3,2	32	100	Зеленый/Желтый
3,2	39	120	Зеленый/Желтый
4	39	120	Зеленый/Желтый
3,5	45	150	Зеленый/Желтый
4	45	150	Зеленый/Желтый
2,6	32	100	Зеленый/Желтый

### Ленты для шпинделей

Толщина (мм)	Удлинение (%1)	Минимальный диаметр шкива	Цвет
0,8	4	10	Зеленый/Желтый
1	5	15	Зеленый/Желтый

### Ленты для станков

Толщина (мм)	Удлинение (%1)	Минимальный диаметр шкива	Цвет
1	4	15	Зеленый/Желтый
1,2	8	25	Зеленый/Желтый
0,8	8	15	Зеленый/Желтый
1,7	10	25	Зеленый/Желтый
2,5	14	25	Синий/Зеленый
2,8	25	60	Синий/Зеленый

### Ребри для фальцевально-склеивающих машин

Толщина (мм)	Удлинение (%1)	Минимальный диаметр шкива	Цвет
3	8	30	Синий/Синий
4	8	40	Синий/Синий
5	8	50	Синий/Синий
6	12	75	Синий/Синий
4,8	25	60	Синий/Синий
7,3	39	120	Синий/Синий

### Кожаные ребри

Толщина (мм)	Удлинение (%1)	Минимальный диаметр шкива	Цвет
2	10	50	Серый/Зеленый
2,8	14	60	Серый/Зеленый
3,5	20	75	Серый/Зеленый
4	28	120	Серый/Зеленый
5	40	150	Серый/Зеленый
2,5	10	50	Серый/Серый
3	14	60	Серый/Серый
3,5	20	75	Серый/Серый
4,3	28	120	Серый/Серый
5,5	40	150	Серый/Серый