

Ремни вариаторные для с/х техники по ГОСТ 26379-84. Стандартный ряд длин и их назначение.

Обозначение сечения ремня	Длина (мм)	Применение
28x16	1450	навесная жатка ЖРБ-4.2, комбайн «ЕНИСЕЙ»-1200
38x18	1500	комбайн «Дон» (вариатор платформы-подборщика-1, вариатор жатки-1, молотилка-1, мотовила)
45x22	2385	зерноуборочный комбайн СКД-6, «ЕНИСЕЙ»
45x22	2600	комбайны «НИВА» (вариатор барабана-2), «КОЛОС» (вариатор жатки-2), «СИБИРЯК», СКК-5, СК-СП.
45x22	3570	привод барабана комбайна «Енисей», картофеле- и свеклоуборочные комбайны, СКПР-6, Колос, СК-5, «Нива»
45x22	3750	комбайн «ЕНИСЕЙ»
45x22	4000	комбайны «НИВА» (вариатор хода-2), «КОЛОС» (вариатор хода-2), «ЕНИСЕЙ-1200», «СИБИРЯК», СКК-5, кукурузоуборочный комбайн ККС-6, СК-СП
68x24	2600	комбайн «Дон» (от вариатора на шкив вала вед. кол.), комбайн «СЛАВУТИЧ»

***Возможно изготовление ремней любой длины по желанию заказчика